



### SERIE SS1620

### FIREFOX



SS1622K



SS1623K/E



SS1621E

+ Die Schublade reduziert die Innenhöhe um 105mm. Datenschutzzeinsatz FSDPI03 nur für Modelle SS1623K / SS1632E.

**DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE FIREFOX** bieten maximalen Feuerschutz von bis zu 2 Stunden für Papierdokumente, DVDs/USBs und gleichzeitig zertifizierten Einbruchschutz gem. EN14450 S1.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet gemäß europäischem Sicherheitsstandard EN14450 S1. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 5.000 EUR.\*
- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet gemäß NT Fire 017-120P. Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 120 Minuten.
- **FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN):** getestet gemäß DIP 120-60 DMAA (Grad B). Bietet Ihren digitalen Speichermedien (DVDs, USBs etc.) Feuerschutz für bis zu 1 Stunde.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-A, der VdS-Schlossklasse 1 mit Zeitverzögerungsfunktion.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **EIGENSCHAFTEN:** alle Modelle verfügen im Inneren über abschließbare Schubladen.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion, gefüllt mit hochwertigen Verbundmaterialien um hohen Widerstand im Feuer- und Einbruchschutz zu gewährleisten.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN / TÜREN	SCHLÜSSEL-HAKEN	ORDNER	ORDNER	BOXORDNER
								Deutsches Format 320 x 75 x 290mm Max. pro Tresor	Englisches Format 350 x 80 x 285mm Max. pro Tresor	Englisches Format 370 x 75 x 245mm Max. pro Tresor
SS1621K/E	960 x 655 x 560mm	780+ x 475 x 348mm	600mm/50mm	188kg	128 l	1/2	5	9	8	9
SS1622K/E	1160 x 655 x 560mm	980+ x 475 x 350mm	600mm/50mm	217kg	162 l	1/2	5	12	10	13
SS1623K/E	1385 x 775 x 650mm	1205+ x 595 x 440mm	720mm/50mm	330kg	315 l	1/3	0	21	18	17
<b>Datenschutzzeinsatz – FSDPI03 (nur SS1623)</b>										
	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 l	-	-			



FSDPI03



SS1620K



SS1620E



OPTIONAL

