



### STL 56-400

Schlüsseltresor, Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)

Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)




STL 400 KOMBI  
Lichtgrau • light grey  
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery




STL 56




STL 128



STL 240



STL 400



STL 400  
KOMBI



€ 40.000,-\*

€ 10.000,-\*



€ 65.000,-\*

€ 20.000,-\*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung der Schlüssel. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet oder haben Schlüsselhakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite verbaut. Zur Aufbewahrung von bis zu 400 Schlüsseln geeignet.

#### Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial\*
- STL 56 und STL 128 verfügen über eine zusätzliche Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Beim Modell STL 56 sind die Hakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite angebracht
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (7035)

Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. Ideal for storage of keys in commercial sector by giving a clearly arranged storage system with pull-out walls or hook rails on the backwall/inner door panel. For storage of up to 400 keys.

#### Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware\*
- STL 56 and STL 128 have an additional rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Type STL 56 has hook rails on backwall and inner door panel
- Graphite grey (7024) or light grey (RAL 7035)

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße <sup>1</sup> Ext. dimensions	Innenmaße <sup>2</sup> Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL 56	0	001421-60000	001421-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	56
STL 56	I	011421-60000	011421-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	56
STL 128	0	001422-60000	001422-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	79 kg	128
STL 128	I	011422-60000	011422-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	79 kg	128
STL 240	0	001423-60000	001423-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	240
STL 240	I	011423-60000	011423-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	240
STL 400	0	001424-60000	001424-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	123 kg	400
STL 400	I	011424-60000	011424-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	123 kg	400
STL 400 KOMBI	0	001425-60000	001425-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	155 kg	400
STL 400 KOMBI	I	011425-60000	011425-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	155 kg	400

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

<sup>1</sup>H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | <sup>2</sup>H x B x T in mm • H x W x D in mm

\*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!  
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations


Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!




## STL 56-400

### Zubehör Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 90 (ab STL 240 möglich) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible STL 240)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, Handle silver	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	STL 56	STL 128	STL 240	STL 400	STL KOMBI 400
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	611	761	861	861	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	945	945	945
ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked		4	3	5	5
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook bar per key wall	3 + 4	2 x 2	2 x 5	2 x 5	2 x 5
Höhenabstand Hakenleiste in mm** Distance between rails	70	84	70	70	70
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook bar	8	8	8	8	8

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change  
 \* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	HAKENLÄNGE HOOK LENGTH	HAKENABSTAND** HOOK DISTANCE	
Hakenleiste mit 8 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 8 key hooks (without strips)	006003-00000	1 Stück, 240 mm • 1 piece, 240 mm	15 mm	30 mm	

\*\*Höhenraster 14 mm verstellbar • Hook distance 14 mm adjustable